




Modellbeschreibung:

Gestell: Holzrahmen, Holzwerkstoffe verleimt.

Sitz: Wellenfedern, PUR-Schaum, Watteabdeckung.

Sitzkomfort: **standardmässig: Federkern** alternativ: PUR-Schaum



Bitte immer angeben, ansonsten wird Federkern geliefert.

Sitzhöhe: zwei Sitzhöhen zur Auswahl: standardmässig **45 cm** oder alternativ **48 cm**.
Bitte immer angeben, ansonsten wird SH 45 cm geliefert.

Rücken: Gummigurte, PUR-Schaum, Watteabdeckung.

Armteile: 2 Armteile zur Auswahl: **standardmässig - AT 1 bodennah** , alternativ - **AT 2 bodenfrei**.
Bitte immer angeben, ansonsten wird Armteil 1 geliefert.

Füße: siehe bitte Seite 2

Kontrastnaht: nur auf Kundenwunsch!
Kontrastnähte nur Farbe beige oder braun bei allen Stoffen und Leder möglich.
Bitte immer angeben, ansonsten wird Ton in Ton geliefert!

Mehrfarbigkeit: Garnitur nur uni erhältlich.
Sessel immer Rücken echt
andere Typen Rücken echt gegen Aufpreis.
Elemente 1 AL nur als Verbindungselement. Separat nicht bestellbar!

Funktionen: Die Komfortfunktionen und Zusatzausstattungen gegen Aufpreis immer pro Typ bestellbar.

[Bitte beachten, dass die unten aufgeführten modellbedingten Eigenschaften keine berechnete Reklamation darstellen.](#)

Sitzkomfort: zwischen Elementen mit und ohne Funktion, kann es leichte Differenzen im Sitzkomfort geben.

Wellenbildung: Wellenbildung gehört zur legeren Verarbeitung.

Nahtverlauf: unterschiedlicher Nahtverlauf bei Leder und Stoff.

Piktogramme: Die Piktogramme im Preisblatt sind schematisch und können von der Wirklichkeit abweichen.
Setzen Sie sich bitte bei Unklarheiten mit Ihrem Innen- oder Außendienst in Verbindung.

Die genannten Maße sind ca. und in cm. Verarbeitungsbedingte Abweichungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

AT-Varianten preisgleich

AT 1
bodennah
(standardmässig)



AT 2
bodenfrei
(alternativ)



Fußvarianten

Füße für AT 1 (bodennah) immer unter Armlehne:



Alufüße
(standardmässig)



Kunststoff gleiter schwarz
(alternativ)

Bitte immer angeben, ansonsten werden Alufüße geliefert.

Füße für AT 2 (bodenfrei):

Typen mit AT 1 - Longchair li/re vorne und Recamiere li/re offene Seite:



Metalleckfüße Nickel satiniert



Metalleckfüße schwarz matt

Bitte immer angeben, ansonsten werden Metalleckfüße Nickel satiniert geliefert.

Funktionen:

Relaxx-Komfort-Funktion manuell:

Manuelle Verstellung

Von der Sitz zur Relax/Liegeposition

Fußstütze entlasten - Hände auf der(n) Armlehne(n) abstützen – Körpergewicht nach hinten verlagern – Fußstütze fährt nach oben – Sitz und Rückenteil senken sich leicht ab.

Rückenlehne durch Körperdruck nach hinten drücken – Rückenlehne senkt sich stufenlos zur Liegeposition ab.

Von der Relax/Liegeposition zur Sitzposition

Rückenlehne entlasten und Fußstütze durch Körperdruck nach unten drücken.



Relaxx-Komfort-Funktion manuell mit Gasdruck:

Kombinierte, getrennte Verstellung.

Von der Sitz zur Relax/Liegeposition

Fußstütze entlasten - Hände auf der(n) Armlehne(n) abstützen – Körpergewicht nach hinten verlagern – Fußstütze fährt nach oben – Sitz und Rückenteil senken sich leicht ab.

Verstellung der Rückenlehne durch Gasdruckfeder

Rechts am Sitz aussenliegende bzw. an der Armteilseite liegende Schlaufe nach oben ziehen und gleichzeitig die Rückenlehne durch Körperdruck nach hinten verstellen. Rückenlehne bewegt sich stufenlos nach hinten. Durch loslassen der Schlaufe stoppt die Rückenverstellung und die Rückenlehne ist arretiert.

Von der Relax/Liegeposition zur Sitzposition

Rechts am Sitz aussenliegende bzw. an der Armteilseite liegende Schlaufe nach oben ziehen und gleichzeitig die Rückenlehne entlasten – Rückenlehne bewegt sich nach vorne - Fußstütze durch Körperdruck nach unten drücken.

Relaxx-Komfort-Funktion 1-motorisch:

Synchrone Verstellung durch 1 E-Motor

Von der Sitz zur Relax/Liegeposition

Obere Handschaltertaste drücken. Fußstütze fährt nach oben - Sitz und Rückenteil senken sich leicht ab – Rück enlehne verstellt sich nach hinten zur Liegeposition.

Von Relax/Liegeposition zur Sitzposition

Untere Handschaltertaste drücken. Rücken entlasten – Rückenlehne und Fußstütze verstellen sich zurück zur normalen Sitzposition.

**Oben aufgeführte Funktionen benötigen einen Wandabstand von ca. 40 cm,
mit Kopfstütze ca. 60 cm.
(Wandabstand ist abhängig von der Gesamthöhe des Möbels.)**

Vorziehsitz motorisch:

Verstellung des Sitzes durch 1-E Motor. Auslösung erfolgt über innenliegende Berührungssensoren. Vorzug der kompletten Sitzfläche.

